


**arnocanali**  
*per portare energia*



**walkable**

Canali passacavi carrabili  
Channel cable ramps

## Canale carrabile 2 scomparti Cable ramp 2 channels

materiale material	Gomma Rubber
lunghezza length	1.000 mm
larghezza x altezza width x height	245 x 45 mm
dimensione scomparti compartment dimension	25 x 30 mm
peso weight	7,8 kg
capacità di carico load capacity	3 tons per gomma 3 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-20°C / +70°C
campo di durezza hardness field	78 +/-5
classe di infiammabilità flammability class	ND



**ZPC2**

### Curva a 30° Corner 30°



**ZPW2**

### Terminali End piece



**ZPE2**

## Canale carrabile 3 scomparti Cable ramp 3 channels

materiale material	Gomma Rubber
lunghezza length	900 mm
larghezza x altezza width x height	350 x 50 mm
dimensione scomparti compartment dimension	35 x 35 mm
peso weight	13 kg
capacità di carico load capacity	5 tons per gomma 5 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-20°C / +70°C
campo di durezza hardness field	78 +/-5
classe di infiammabilità flammability class	ND



**ZPC3**

### Curva a 30° Corner 30°



**ZPW3**

### Terminali End piece



**ZPE3**

## Canale carrabile 5 scomparti Cable ramp 5 channels

materiale material	Gomma Rubber
lunghezza length	800 mm
larghezza x altezza width x height	450 x 50 mm
dimensione scomparti compartment dimension	35 x 35 mm
peso weight	14 kg
capacità di carico load capacity	5 tons per gomma 5 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-20°C / +70°C
campo di durezza hardness field	78 +/-5
classe di infiammabilità flammability class	ND



**ZPC5**

### Curva a 30° Corner 30°



**ZPW5**

### Terminali End piece



**ZPE5**

## Canale carrabile 2 scomparti Cable ramp 2 channels

materiale material	TPU Poliuretano termoplastico TPU Thermoplastic Polyurethane
lunghezza length	935 mm
larghezza x altezza width x height	255 x 55 mm
dimensione scomparti compartment dimension	32 x 32 mm
peso weight	4 kg
capacità di carico load capacity	24 tons per gomma 24 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	92A
classe di infiammabilità flammability class	B2



**ZTC2**

### Curva a 45° Corner 45°



**ZTW2**

### Terminali End piece



**ZTE2**

## Canale carrabile 3 scomparti Cable ramp 3 channels

materiale material	TPU Poliuretano termoplastico TPU Thermoplastic Polyurethane
lunghezza length	900 mm
larghezza x altezza width x height	500 x 75 mm
dimensione scomparti compartment dimension	65 x 65 mm
peso weight	11 kg
capacità di carico load capacity	28 tons per gomma 28 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	92A
classe di infiammabilità flammability class	B2



**ZTC3**

### Curva a 30° Corner 30°



**ZTW3**

### Terminali End piece



**ZTE3**

## Canale carrabile 5 scomparti Cable ramp 5 channels

materiale material	TPU Poliuretano termoplastico TPU Thermoplastic Polyurethane
lunghezza length	945 mm
larghezza x altezza width x height	500 x 55 mm
dimensione scomparti compartment dimension	39 x 39 mm
peso weight	8,5 kg
capacità di carico load capacity	40 tons per gomma 40 ton per tyre
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	92A
classe di infiammabilità flammability class	B2



**ZTC5**

### Curva a 30° Corner 30°



**ZTW5**

### Terminali End piece



**ZTE5**

## Canale passacavo 1 scomparto Cable cover 1 channel

materiale material	TPU Poliuretano termoplastico TPU Thermoplastic Polyurethane
lunghezza length	900 mm
larghezza x altezza width x height	140 x 20 mm
dimensione scomparti compartment dimension	40 x 13 mm
peso weight	1,3 kg
capacità di carico load capacity	200 kg 200 kg
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	92A
classe di infiammabilità flammability class	B2

## Canale passacavo 2 scomparti Cable cover 2 channels

materiale material	TPU Poliuretano termoplastico TPU Thermoplastic Polyurethane
lunghezza length	900 mm
larghezza x altezza width x height	275 x 30 mm
dimensione scomparti compartment dimension	25 x 25 mm
peso weight	3,8 kg
capacità di carico load capacity	5 tons 5 tons
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	92A
classe di infiammabilità flammability class	B2



ZCU1



ZCU2

[www.arnocanali.it](http://www.arnocanali.it)

seguici anche su



## Canale snodato 1 scomparto Cable cover 1 channel

materiale material	ABS rigido e piedini in gomma Rigid ABS and rubber pad
lunghezza length	ca. 1.000 mm
larghezza x altezza width x height	80 x 15 mm
dimensione scomparti compartment dimension	15 x 10 mm
composizione made up	12 pezzi al metro 12 pieces each meter
peso weight	0,8 kg
capacità di carico load capacity	200 kg 200 kg
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	95A



**ZCV1**

## Canale snodato 1 scomparto Cable cover 1 channel

materiale material	ABS rigido e piedini in gomma Rigid ABS and rubber pad
lunghezza length	ca. 1.000 mm
larghezza x altezza width x height	150 x 25 mm
dimensione scomparti compartment dimension	27 x 21 mm
composizione made up	6 pezzi al metro 6 pieces each meter
peso weight	1,5 kg
capacità di carico load capacity	1.000 kg 1.000 kg
temperatura di esercizio working temperature	-25°C / +60°C
campo di durezza hardness field	95A



**ZCV2**