

BE^{fr}

Action
valable jusqu'au 31.01.2023

HUlightStripe

Les nouvelles bandes lumineuses de HAUPA apportent désormais encore plus de lumière dans l'obscurité !



« HUlightStripe15 »

« HUlightStripe25 »

Optimales pour éclairer les chantiers, en particulier les gros œuvres ! La bande lumineuse à LED peut être facilement suspendue au plafond, p. ex. à l'aide de serre-câbles, et éclairer l'espace de travail de manière uniforme. Robuste, incassable et utilisable sans trépied encombrant. Petite et compacte, se range comme un enrouleur de câble.







haupa.com

haupa®

... des solutions convaincantes

Bande lumineuse à LED « HUPlightStripe15 »

LED 180W	 15m
19500 Lm	4000K
IP65	AC 220 - 240V 50/60 Hz
	
	







- Tension de service : 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance absorbée : 180 W
- Couleur : blanc chaud, 4 000 K
- 180 LED par mètre
- Longueur totale de 15m + câble de raccordement 1,5m
- Peut être allongée jusqu'à 50 mètres grâce au raccord enfichable/vissé
- Angle de rayonnement de 120°
- Indice de rendu de couleur CRI > 90
- Luminosité (flux lumineux) 19 500 Lm
- Classe de production 2
- Convient également à une utilisation à l'extérieur, IP65
- La bande lumineuse doit être entièrement déroulée avant le fonctionnement
- Dimensions du tuyau lumineux : L 16 mm x H 8 mm
- Dimensions du tambour :
L 286 mm x P 210 mm x H 338 mm

N°art. 130364

16 x 8 x 15000 mm



Bande lumineuse à LED « HUPlightStripe25 »


LED 300W	 25m
32500 Lm	4000K
IP65	AC 220 - 240V 50/60 Hz
	
	



- Tension de service : 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Puissance absorbée : 300 W
- Couleur : blanc chaud, 4 000 K
- 180 LED par mètre
- Longueur totale de 25m + câble de raccordement 1,5m
- Peut être allongée jusqu'à 50 mètres grâce au raccord enfichable/vissé
- Angle de rayonnement de 120°
- Indice de rendu de couleur CRI > 90
- Luminosité (flux lumineux) 32 500 Lm
- Classe de production 2
- Convient également à une utilisation à l'extérieur, IP65
- La bande lumineuse doit être entièrement déroulée avant le fonctionnement
- Dimensions du tuyau lumineux : L 16 mm x H 8 mm
- Dimensions du tambour :
L 317 mm x P 250 mm x H 385 mm

N°art. 130366

16 x 8 x 25000 mm



Votre grossiste en matériel électrique :



 **Groupe HAUPA**
www.haupa.com

Cachet de société

haupa

... des solutions convaincantes

S.A. Huppertz N.V., Tél : 02/334 34 34, E-mail : info@huppertz.be, www.huppertz.be
Prix sur demande. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.