

The image is a promotional graphic for HUPPERT cable ties. It features a white background with several black cable ties scattered across the top and middle sections. The ties are shown at various angles, some with their locking heads clearly visible. In the bottom section, there are five cable ties in different colors: orange, yellow, light blue, green, and dark blue. The central text is in a bold, dark blue, sans-serif font. The overall composition is clean and professional, highlighting the product's variety and branding.

HUPPERT
COLLIERS DE CÂBLAGE
KABELBINDERS

haupa®

haupa®



A

MULLER FIX

MULLER FIX



B

COLLIER DE SERRAGE EN NYLON

- Matériel: nylon 6.6, naturel
- Résiste à l'huile et aux graisses
- Plage de températures: -40° +85° C

Réf. Ref.	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Max. serrage Max. aanspanning	Carton complet Volledige doos	Emb. Verp.
262500	96 mm	2,5 mm	23 mm	30.000	100
262502	100 mm	2,5 mm	25 mm	25.000	100
262504	142 mm	2,5 mm	35 mm	25.000	100
262506	203 mm	2,5 mm	55 mm	13.000	100
262508	142 mm	3,2 mm	35 mm	10.000	100
262510	292 mm	3,6 mm	85 mm	7.000	100
262512	188 mm	4,8 mm	54 mm	8.000	100
262516	199 mm	4,6 mm	52 mm	7.000	100
262518	250 mm	4,8 mm	74 mm	6.000	100
262520	302 mm	4,8 mm	84 mm	5.000	100
262522	371 mm	4,8 mm	102 mm	4.000	100
262528	200 mm	7,6 mm	54 mm	2.000	100
262530	290 mm	7,6 mm	82 mm	2.000	100
262532	370 mm	7,6 mm	106 mm	2.500	100
262542	920 mm	8,8 mm	278 mm	500	50
262538	610 mm	8,8 mm	180 mm	500	50
262540	800 mm	8,8 mm	235 mm	500	20
262546	550 mm	12,7 mm	166 mm	500	50

KABELBINDERS NYLON

- Materiaal: nylon 6.6, naturel
- Zijn bestand tegen olie en vetten
- Temperatuursbestendigheid: -40° +85° C

**COLLIER DE SERRAGE EN NYLON NOIR**

- Matériel: nylon 6.6, noir
- Résiste à l'huile et aux graisses
- Plage de températures: -40° +85° C
- Résiste aux rayons UV

Réf. Ref.	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Max. serrage Max. aanspanning	Carton complet Volledige doos	Emb. Verp.
262600	96 mm	2,5 mm	23 mm	30.000	100
262602	100 mm	2,5 mm	25 mm	25.000	100
262604	142 mm	2,5 mm	35 mm	20.000	100
262606	203 mm	2,5 mm	55 mm	10.000	100
262608	142 mm	3,2 mm	35 mm	10.000	100
262610	292 mm	3,6 mm	85 mm	7.000	100
262616	203 mm	4,6 mm	52 mm	6.000	100
262618	250 mm	4,8 mm	74 mm	6.000	100
262620	302 mm	4,8 mm	84 mm	5.000	100
262622	371 mm	4,8 mm	102 mm	4.000	100
262628	200 mm	7,6 mm	54 mm	2.000	100
262630	290 mm	7,6 mm	82 mm	2.000	100
262632	370 mm	7,6 mm	110 mm	2.500	100
262636	425 mm	8,8 mm	115 mm	500	50
262638	610 mm	8,8 mm	180 mm	500	50
262640	800 mm	8,8 mm	235 mm	500	20
262642	920 mm	8,8 mm	278 mm	500	50
262646	550 mm	12,7 mm	166 mm	500	50

KABELBINDERS NYLON ZWART

- Materiaal: nylon 6.6, zwart
- Zijn bestand tegen olie en vetten
- Temperatuursbestendigheid: -40° +85° C
- UV-bestendig



**COLLIER DE SERRAGE FERMETURE DOUBLE**

- Matériel: nylon 6.6, noir (262710 : nylon12)
- Résiste à l'huile et aux graisses
- Plage de températures: -40° +85° C
- Résiste aux rayons UV

Réf. Ref.	Description Omschrijving	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Max. serrage Max. aanspanning	Emb. Verp.
262710	Nylon 12	300 mm	9 mm	88 mm	100
262700	Nylon 6,6	180 mm	9 mm	45 mm	100
262702	Nylon 6,6	300 mm	9 mm	88 mm	100
262704	Nylon 6,6	360 mm	9 mm	100 mm	100

KABELBINDERS DUBBEL-LOCK

- Materiaal: nylon 6.6, zwart (262710 : nylon12)
- Zijn bestand tegen olie en vetten
- Temperatuursbestendigheid: -40° +85° C
- UV-bestendig

PINCE A LANIERE PVC 2,5-5

- Appareil en pvc renforcé



Réf. Ref.	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262151	2,5 - 5 mm	1

KABELBINDERS 2,5-5

- Apparaat in kunststof

PINCE A LANIERE METAL 2,5-5

- Appareil en métal



Réf. Ref.	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262152	2,5 - 5 mm	1

KABELBINDERS 2,5-5

- Apparaat in metaal

PINCE A LANIERE METAL 2,5-13

- Appareil en métal



Réf. Ref.	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262154	2,5 - 13 mm	1

KABELBINDERS 2,5-13

- Apparaat in metaal

PINCE POUR LANIERE METAL 2,5-10

- Appareil en métal



Réf. Ref.	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262158	2,5 - 10 mm	1

GEREEDSCHAP KABELBINDERS 2,5-10

- Apparaat in metaal

**EMBASE A COLLER POUR COLLIERS NYLON**

- Pour un montage sûr et rapide de faisceaux de câbles et autres objets

Réf. Ref.	Couleur Kleur	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262160	Nature - Naturel	19 mm	19 mm	100
262161	Noir - Zwart	19 mm	19 mm	100
262162	Nature - Naturel	28 mm	28 mm	100
262163	Noir - Zwart	28 mm	28 mm	100

KLEEFVOETEN VOOR KABELBINDERS NYLON

- Voor snelle en veilige bevestiging van kabelbundels en andere objecten

BASE COLLIER A VISSER

- Pour collier de serrage largeur max. 7,8 mm
- En nylon

Réf. Ref.	Couleur Kleur	Largeur Breedte	Dimensions mm Afmetingen mm	Emb. Verp.
262164	Natur	Jusqu'à/tot 7,8 mm	1,5 x 1,0	100
262165	Noir-Zwart	Jusqu'à/tot 7,8 mm	1,5 x 1,0	100

SCHROEFVOETEN VOOR KABELBINDERS

- Voor kabelbanden max. breedte 7,8 mm
- In nylon


**ATTACHE COLLIER A CHEVILLE**

- Simple et double
- Pour collier de serrage jusqu'à une largeur de 9 mm
- Couleur noir

Réf. Ref.	Dimensions mm Afmetingen mm	Emb. Verp.
262172	A=10 - B=37 - C=13 - D=9,2	100
262170	A=9 - B=37 - C=6,5 - D=9,2	100

VOETSTUK MET PLUG

- Enkel en dubbel
- Voor kabelbinders tot 9 mm breedte
- Kleur zwart

**COLLIERS DE CÂBLES AVEC ÉTIQUETTE**

- Ces colliers de câbles onviennent pour un marquage simultané de faisceaux de câbles. Matériel: nylon, couleur naturelle, rapide et facile à attacher avec un outil ou à la main. Extrêmement résistant à l'eau de mer, à l'huile, aux graisses et similaires, fabriqués en nylon vérifié conforme UL. Données techniques: matériau polyamide 6.6 (N66), température de fonctionnement -40 jusqu'à +85 °C. Caractéristiques du groupe: HF (sans halogène), conforme RoHS

Réf. Ref.	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Dimensions mm Afmetingen mm	Emb. Verp.
262840	100	2,5	25x8 mm	100
262842	130	2,5	28x20 mm	100
262844	110	2,5	25x8 mm	100
262846	200	4,6	28x13 mm	100
262848	200	2,5	30x15 mm	100
262850	270	4,6	28x13 mm	100

KABELBUNDELBANDEN MET LABEL

- Deze kabelbundelbanden zijn geschikt voor de eenvoudige kenmerking bij gelijktijdige bundeling van kabelbundels. Daardoor kan één werkstap worden bespaard. Materiaal: nylon, kleur natuur, snel en eenvoudig te bevestigen met een gereedschap of met de and. Uiterst resistent tegen zeewater, olie, vetten en dergelijke, vervaardigd volgens UL conform gecontroleerd nylon. Technische gegevens: materiaal polyamide 6.6 (N66), bedrijfstemperatuur -40 t/m +85 °C. Groepfeatures: HF (halogenvrij), RoHS-conform


**COLLIERS DE CÂBLES AVEC CÉILLETS DE FIXATION**

- Matériel: nylon, couleur transparente, rapide et facile à fixer avec des outils ou à la main. Extrêmement résistant à l'eau de mer, à l'huile, à la graisse et autres, fabriqué en nylon vérifié conforme UL. Mil Spec. Conditions, - 40 à 85 °C

Réf. Ref.	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Dimensions mm Afmetingen mm	Max. serrage Max. aanspanning	Emb. Verp.
262820	100	2,5	ø3	8	100
262822	170	3,7	ø4,8	18	100
262824	170	3,7	ø4	18	100
262826	205	4,2	ø4,6	22	100
262828	300	4,8	ø4,8	22	100
262830	300	7,8	ø6	55	100
262832	370	4,8	ø4,9	22	100
262834	398	7,9	ø6,1	55	100

KABELBUNDELBANDEN MET BEVESTIGINGSOGEN

- Materiaal: nylon, kleur transparant, snel en eenvoudig te bevestigen met gereedschap of met de hand. Uiterst resistent tegen zeewater, olie, vetten en dergelijke, vervaardigd volgens UL conform gecontroleerd nylon. Mil.-spec. Voorwaarden, - 40 tot 85°C





PLAQUE SIGNALÉTIQUE POUR SERRE-CÂBLES / ÉTIQUETTES DE CÂ

- Matériau PE, pour l'étiquetage des câbles, tuyaux et câbles, lettrage léger et durable

LABELPLAATJE VOOR KABELBINDERS/KABELLABELS

- Materiaal PE, voor het labelen van kabels, buizen en kabels, lichtgewicht, duurzame belettering

Réf. Ref.	Type Type	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262179	H	26	15,2	100
262180	I	42,2	21,2	100
262181	K	60,8	25,2	100
262182	G	60	50	100
262183	E	38,5	19,1	100
262184	D	45,3	19,1	100
262185	C	50,5	19,1	100
262186	B	65	19,1	100
262187	F	63,8	44,8	100
262188	A	90	19,1	100
262189	L	160	80	100



VELCRO POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

- en stratifié polyamide-velours extrudé, épaisseur environ 1,4 mm, autocollant dos à dos, convient pour environ 200 utilisations. couleurs: noir et vert, velcro avec boucle, coupe aux tailles de serre-câbles pour les installations électriques courantes.

KLITTENBAND VOOR ELEKTROINSTALLATIES

- uit geëxtrudeerd polyamide-velours-laminaat, dikte ca. 1,4 mm, zelfhechtend back to back, geschikt om ca. 200 keer te gebruiken.; kleuren: zwart en groen, klittenband met lus, gesneden op bundelbandmatenvoor gangbare elektroinstallaties.

Réf. Ref.	Couleur Kleur	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262750	noir-zwart	125	12	20
262752	noir-zwart	135	12	20
262754	noir-zwart	180	12	20
262756	noir-zwart	210	16	20
262758	noir-zwart	310	16	20
262760	vert-groen	125	12	20
262762	vert-groen	135	12	20
262764	vert-groen	180	12	20
262766	vert-groen	210	16	20
262768	vert-groen	310	16	20



VELCRO POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

- en stratifié polyamide-velours extrudé, épaisseur environ 1,4 mm, autocollant dos à dos, convient pour environ 200 utilisations. couleurs: noir et vert, velcro avec boucle, coupe aux tailles de serre-câbles pour les installations électriques courantes.

KLITTENBAND VOOR ELEKTROINSTALLATIES

- uit geëxtrudeerd polyamide-velours-laminaat, dikte ca. 1,4 mm, zelfhechtend back to back, geschikt om ca. 200 keer te gebruiken.; kleuren: zwart en groen, klittenband met lus, gesneden op bundelbandmatenvoor gangbare elektroinstallaties.


Réf. Ref.	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Emb. Verp.
262782	10 m	20 mm	1

COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER

- Attaches de câble acier SS316 (V4A)
- Fermeture boule/sphère
- Acier inoxydable 316 (DIN 1.4401), résistant à la corrosion et rayonnement, anti-magnétique, extrêmement résistant à haute température (acier -80 ° C à +538 ° C)
- Et les produits chimiques agressifs, épaisseur 0,3 mm en acier
- Pour une utilisation dans les machines, l'automobile, la signalisation, la construction navale et l'exploitation minière. L'industrie alimentaire et l'industrie chimique

KABELBINDERS IN STAAL

- Stalen kabelbinders SS316 (V4A)
- Sluiting: kogel
- Roestvrij staal 316 (DIN 1.4401), corrosie en stralings bestendig, anti-magnetisch, bestand tegen hoge temperatuur (staal -80 ° C tot +538 ° C)
- En agressieve chemicaliën, staal dikte 0,3 mm
- Voor gebruik in machines, auto's, signalering, scheepsbouw en mijnbouw
- Voedingsindustrie en chemische industrie.



Réf. Ref.	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Max. serrage Max. aanspanning	Emb. Verp.
262940/125	125 mm	4,5 mm	22 mm	100
262940/152	152 mm	4,5 mm	25 mm	100
262940/200	200 mm	4,5 mm	50 mm	100
262940/250	250 mm	4,5 mm	65 mm	100
262940/300	300 mm	4,5 mm	75 mm	100
262940/360	360 mm	4,5 mm	102 mm	100
262940/520	520 mm	4,5 mm	152 mm	25
262950/152	152 mm	8,0 mm	25 mm	100
262950/200	200 mm	8,0 mm	50 mm	100
262950/300	300 mm	8,0 mm	75 mm	100
262950/360	360 mm	8,0 mm	102 mm	100
262950/520	520 mm	8,0 mm	152 mm	25
262950/680	680 mm	8,0 mm	203 mm	25
262950/840	840 mm	8,0 mm	254 mm	25
262950/1050	1050 mm	8,0 mm	318 mm	25
262960/290	290 mm	12,0 mm	80 mm	100
262960/360	360 mm	12,0 mm	102 mm	100
262960/520	520 mm	12,0 mm	152 mm	25
262960/680	680 mm	12,0 mm	203 mm	25
262960/840	840 mm	12,0 mm	254 mm	25
262960/1000	1000 mm	12,0 mm	302 mm	25
262960/1200	1200 mm	12,0 mm	351 mm	25

SERRE-CABLE EN ACIER


- en acier inoxydable 316 (DIN 1.4401), résistant à la corrosion et aux jets, antimagnétique, très résistant aux températures élevées (acier -80 ° C à +538 ° C) et aux produits chimiques agressifs, épaisseur de l'acier 0,3 mm; montage sans outils supplémentaires. Pour application dans les machines, les véhicules, les signaux, les navires et les mines, dans l'industrie alimentaire et l'industrie chimique, dans les centrales électriques, les métros, sur les plates-formes de forage, les installations éoliennes, les télécommunications.

STALEN KABELBINDER

- van roestvrij staal 316 (DIN 1.4401), corrosie- en straalbestendig, antimagnetisch, in zeer ruime mate bestand tegen hoge temperaturen (staal -80 ° C tot +538 ° C) en agressieve chemicaliën, staaldikte 0,3 mm; montage zonder bijkomend gereedschap. Voor de oepassing in de machine-, voertuig-, signaal-, scheeps- en mijnbouw, in de levensmiddelenindustrie en chemische industrie, in elektriciteitscentrales, metro's, op boorplatforms, windkrachtinstallaties, telecommunicatie.



Réf. Ref.	Description Omschrijving	Emb. Verp.
262970/1100	1100-10,0-330	10
262970/1315	1315-10,0-380	10



SERRE-CÂBLE EN ACIER 316 (V4A) AVEC FERMETURE À BILLE

- avec revêtement de protection des câbles en résine époxy polyester, sans halogène, noir, en acier inoxydable 316 (DIN 1.4401), résistant à la corrosion et aux jets, antimagnétique, très résistant aux températures élevées (acier -80 ° C à +538 ° C) et produits chimiques agressifs, épaisseur de l'acier 0,3 mm. Pour une utilisation dans les machines, les véhicules, les signaux, les navires et les mines, dans l'industrie alimentaire et l'industrie chimique, dans les centrales électriques, les métros, sur les plates-formes de forage, les installations d'énergie éolienne, les télécommunications, la technologie de communication radio, la construction de scènes, la construction de salons.
- côtés souples
- bon confort d'installation
- le revêtement complet évite la corrosion par contact
- confirmation soigneuse

STALEN KABELBINDER 316 (V4A) MET KOGELAFSLUITING

- met kabelbeschermende coating van epoxyharspolyester, halogeenvrij, zwart, van roestvrij staal 316 (DIN 1.4401), corrosie- en straalbestendig, antimagnetisch, in zeer ruime mate bestand tegen hoge temperaturen (staal -80 °C tot +538 °C) en agressieve chemicaliën, staaldikte 0,3 mm. Voor de toepassing in de machine-, voertuig-, signaal-, scheeps- en mijnbouw, in de levensmiddelenindustrie en chemische industrie, in elektriciteitscentrales, metro's, op boorplatforms, windkrachtinstallaties, telecommunicatie, radiocommunicatietechniek, podiumbouw, beursbouw.
- zachte kanten
- goed installatiecomfort en haptiek
- complete bekleding vermijdt contactcorrosie
- omzichtige bevestiging

Réf. Ref.	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Max. serrage Max. aanspanning	Emb. Verp.
262942/125	125	4,5	45	100
262942/152	152	4,5	45	100
262942/200	200	4,5	45	100
262942/250	250	4,5	45	100
262942/300	300	4,5	45	100
262942/360	360	4,5	45	100
262942/520	520	4,5	45	100
262952/152	152	8	113	100
262952/200	200	8	113	100
262952/300	300	8	113	100
262952/360	360	8	113	100
262952/520	520	8	113	100
262952/680	680	8	113	100
262952/840	840	8	113	100
262952/1050	1050	8	113	100
262962/290	290	12	272	100
262962/360	360	12	272	100
262962/520	520	12	272	100
262962/680	680	12	272	100
262962/840	840	12	272	100
262962/1000	1000	12	272	100
262962/1200	1200	12	272	100

OUTILS POUR SERRE-CABLE EN ACIER

- En métal

Réf.
Ref.
262159

GEREEDSCHAP VOOR STALEN KABELBINDERS

- In metaal

Emb.
Verp.
1



Colliers de câblage - blanc

- Nylon PA 6.6

Réf. Ref.	Dimensions mm Afmetingen mm	Emb. Verp.
MF10025	100 x 2,5 mm	100 / 30000
MF15025	150 x 2,5 mm	100 / 20000
MF20025	200 x 2,5 mm	100 / 20000
MF15035	150 x 3,5 mm	100 / 10000
MF30036	300 x 3,6 mm	100 / 13000
MF15045	150 x 4,5 mm	100 / 10000
MF20048	200 x 4,8 mm	100 / 10000
MF30048	300 x 4,8 mm	100 / 10000
MF37048	370 x 4,8 mm	100 / 8000
MF30076	300 x 7,6 mm	100 / 4000
MF37076	370 x 7,6 mm	100 / 3000
MF53076	530 x 7,6 mm	100 / 2500
MF53090	530 x 9,0 mm	100 / 1500
MF76090	760 x 9,0 mm	100 / 1000

**Kabelbinders - wit**

- Nylon PA 6.6

Colliers de câblage - noir

- Nylon PA 6.6

Réf. Ref.	Dimensions mm Afmetingen mm	Emb. Verp.
MF10025B	100 x 2,5 mm	100 / 30000
MF15025B	150 x 2,5 mm	100 / 20000
MF20025B	200 x 2,5 mm	100 / 20000
MF15035B	150 x 3,5 mm	100 / 10000
MF30036B	300 x 3,6 mm	100 / 13000
MF15045B	150 x 4,5 mm	100 / 10000
MF20048B	200 x 4,8 mm	100 / 10000
MF30048B	300 x 4,8 mm	100 / 10000
MF37048B	370 x 4,8 mm	100 / 8000
MF30076B	300 x 7,6 mm	100 / 4000
MF37076B	370 x 7,6 mm	100 / 3000
MF53076B	530 x 7,6 mm	100 / 2500
MF53090B	530 x 9,0 mm	100 / 1500
MF76090B	760 x 9,0 mm	100 / 1000

**Kabelbinders - zwart**

- Nylon PA 6.6

Cheville pour colliers de serrage

- Cheville pour colliers de serrage jusqu'à 9 mm de largeur
- Nylon PA 6.6

Plug voor kabelbinders

- Plug voor kabelbinders tot 9 mm breed
- Nylon PA 6.6



Réf. Ref.	Emb. Verp.
MF111	100 / 3500

Colliers de câblage en Inox

- Coating en plastic pour protection supplémentaire des côtés.
- UV resistant, low smoke & HF.

Inox kabelbinders

- Plastic coating voor extra randbescherming.
- UV resistant, low smoke & HF.

Réf.	Dimensions mm	Emb.
Ref.	Afmetingen mm	Verp.
SSCT1	150x4.6	100
SSCT2	200x4.6	100
SSCT3	360x4.6	100
SSCT4	520x4.6	100
SSCT5	360x7.9	100
SSCT6	300x4.6	100
SSCT7	520x7.9	100

Huppertz

V 2021.02

Chaussée de Louvain 88
1380 Lasne

Tel. +32 2 334 34 34
Fax +32 2 334 34 40
E-mail : info@huppertz.be
www.huppertz.be
<https://doc.huppertz.be/>